



KARTA KATALOGOWA

Nr KT-MD22-USB

Złącze komunikacyjne
MD22 USB

Ilość stron: 2

Nr strony: 1

MD22 USB

Karta katalogowa


Dane techniczne:

Napięcie zasilania U_s	5V DC
Moc znamionowa P_s	max 2,5W
Standard USB	USB 2.0
Maksymalna grubość pulpitu	6 mm
Stopień ochrony: - część nadpulpitowa - część podpulpitowa	IP 20/65/67 IP 20
Trwałość mechaniczna	min. 1500
Temperatura pracy	-25 ... +60°C

Przeznaczenie, budowa:

Złącze komunikacyjne MD22-USB z korpusem z tworzywa sztucznego przeznaczone są do wbudowania w znormalizowane otwory $\varnothing 22,5$ mm wykonane w pulpitych, tablicach sterowniczo-sygnalizacyjnych albo bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń.

Złącze USB typu MD22 ma obudowę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, część nadpulpitową stanowi metalowa nakrętka, gniazdo USB typu A oraz osłonka gniazda wykonana z gumy. Przewód przyłączeniowy USB zakończony jest wtykiem USB typu A i występuje w różnych długościach.

	Rodzaj	IP	Oznaczenie USB	Masa [g]
	z kablem 0,5 m	20/65/67	MD22-USB-05	50
	z kablem 1,5 m	20/65/67	MD22-USB-15	82
	z kablem 3,0 m	20/65/67	MD22-USB-30	130

WYMIARY GABARYTOWE

